alwitra PUR S750: Starker Klebstoff für starke Dachbahnen.

alwitra PUR S750: Das ist der neue, starke Klebstoff für die rationelle und zeitsparende Verklebung von vlieskaschierten alwitra-Dachbahnen.

Sämtliche Eigenschaften wie z. B. Schaumstruktur und Anfangshaftung mit hoher Endfestigkeit sind speziell auf die Verklebung der bewährten vlieskaschierten Dachbahnen EVALON® V/VG und EVALASTIC® V/VG abgestimmt.

Starkes Trio für starke Ergebnisse

alwitra. So geht Flachdach.

alwitra
DIE DACHMARKE

Sie haben Fragen zu Lagesicherheit, Windzone, Gebäudegeometrie, Geländekategorie, ...?

Ihr persönlicher alwitra-Fachberater hat die Antworten.

www.alwitra.de/fachberater

alwitra Klebstoff PUR S750

Das Klebstoffsystem für vlieskaschierte alwitra-Dachbahnen

07/2019

alwitra GmbH & Co. · 54229 Trier · Tel.: +49 651 9102-0 · alwitra@alwitra.de · www.alwitra.de

Starke Produkte. Starke Mannschaft. Starke Ergebnisse.

Starker Klebstoff.

Starke Vorteile.

Starke Ergebnisse.

Zeitsparend und ergonomisch

Profitieren Sie von einem schnellen, gleichmäßigen und ergonomischen Klebstoff-Auftrag dank der optional erhältlichen alwitra-PU-Schaumpistole. Das schont nicht nur Ihren Geldbeutel, sondern auch Ihren Rücken.

Wirtschaftlich und effektiv

Im Vergleich zu anderen Klebstoffen benötigen Sie eine geringere Klebstoffmenge pro m². Mit einer 750 ml-Dose PUR S750 können Sie bis zu 15 m² Dachbahn verkleben.* Weiterer Pluspunkt: Die Dose kann vollständig entleert werden.

* bei einem Auftrag von drei Strängen pro Meter

Effizient und sicher

Der Klebstoff zeichnet sich durch ein kontrolliertes Aufschäumverhalten aus und reagiert unmittelbar. Die schnelle Anfangshaftung ermöglicht ein sofortiges Verlegen der Dachbahn. Die hohe Endfestigkeit der Klebeverbindung sorgt für eine ausgezeichnete Lagesicherheit.

Flexibel und baustellengerecht

PUR S750 ist für zahlreiche Anwendungsbereiche und Untergründe geeignet. Die Verarbeitung ist zudem bei kühleren Temperaturen problemlos möglich. Das sorgt für höchstmögliche Flexibilität bei den unterschiedlichen Baustellenanforderungen.

Dank der alwitra-Schaumpistole kann PUR S750 deutlich schneller als herkömmliche, flüssige PU-Klebstoffe aufgetragen werden. Das spart wertvolle Zeit.

Für eine ausreichende Klebeverbindung zum Untergrund ist ein gleichmäßiger, mindestens 3-streifiger Klebstoff-Auftrag je Meter Bahnenbreite erforderlich.

Abschließend die vlieskaschierte Dachbahn in den frisch aufgebrachten Schaum einrollen und mit einem weichen Besen kräftig andrücken. Bei eventuellem Nachschäumen des Klebstoffs die Dachbahn nochmals andrücken.