



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

EVALASTIC®
11 100 000 11 12

1. Typ výrobku

Jednoznačný identifikační kód typu výrobku:

EVALASTIC®

2. Typ

Číslo šarže nebo sériové číslo či jiné značky k identifikaci stavebního výrobku podle článku 11, odstavec 4:

Tloušťka 1,2mm

(Kontrolní číslo na střešním a těsnicím pásu a etiketě výrobku)

3. Účel použití

nebo plánovaný účel použití stavebního výrobku podle aplikovatelné harmonizované technické specifikace, jak je uvedeno výrobcem:

Jednovrstvý, homogenní syntetický těsnicí pás z EPDM podle EN 13956 a EN 13967. Těsnění pro přípojky a podrobné zaškolení k těsnicímu systému EVALASTIC®.

4. Název, registrovaný obchodní název

nebo registrovaná značka a kontaktní adresa výrobce podle článku 11, odstavec 5:

EVALASTIC®

alwitra GmbH

Am Forst 1, D-54296 Trier

5. Kontaktní adresa:

Eventuálně jméno a kontaktní adresa zplnomocněné osoby, která je pověřena úlohami podle článku 12, odstavec 2:

Není relevantní (viz 4.)

6. Stálost vlastností

Systém nebo systémy k posouzení a kontrole stálosti vlastností stavebního výrobku podle dodatku V:

System 2+

7. Oznámený subjekt (hEN):

V případě prohlášení o vlastnostech, které se týká stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

1213

Oznámené řízení výroby, certifikační subjekt č. 1213, SKZ Würzburg provede první kontrolu závodu a řízení výroby a průběžnou kontrolu, hodnocení a posouzení řízení výroby a osvědčení shody řízení výroby.

8. Oznámený subjekt (ETA):**Není relevantní (viz 7.)**

V případě prohlášení o vlastnostech, které se týká stavebního výrobku, pro který je vystaveno evropské technické posouzení:

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení

Podstatné vlastnosti	Charakteristika výkonu	Zkušební metoda	Harmonizovaný technický popis
Vodotěsnost	$\geq 400 \text{ kPa/72h}$	EN 1928	EN 13956, EN 13967
Reakce při účinku požáru	Třída E	EN ISO 11925-2 EN 13501-1	
Odolnost spojovacího švu proti odlupování ^a	$\geq 150 \text{ N/50 mm}$	EN 12316-2	
Smyková odolnost spojovacího švu ^a	$\geq 200 \text{ N/50 mm}$	EN 12317-2	
Smyková odolnost spojovacího švu ^a	Odtržení mimo spoj	EN 12317-2	
Maximální tahová síla Podélně	$\geq 5 \text{ N/mm}^2$	EN 12311-2 (B)	
Maximální tahová síla Příčně	$\geq 5 \text{ N/mm}^2$	EN 12311-2 (B)	
Maximální tažnost Podélně	$\geq 300 \%$	EN 12311-2	
Maximální tažnost Příčně	$\geq 300 \%$	EN 12311-2	
Odolnost proti nárazu	$\geq 300 \text{ mm}$	EN 12691	
Odolnost proti statickému zatížení	$> 20 \text{ kg}$	EN 12730	
Odolnost proti protrhávání	NPD	EN 12310-1	
Odolnost proti protrhávání	$\geq 60 \text{ N}$	EN 12310-2	
Ohebnost za nízkých teplot	$\leq -40 \text{ °C}$	EN 495-5	EN 13956
UV záření	obstál	EN 1297	
Odolnost proti prorůstání kořenů	obstál	EN 13948	
Chování při vnějším působení ohně ^b	NPD	EN 13501-5	

^a Svařování horkým vzduchem

^b podle certifikované střešní nástavby

10. Prohlášení

Vlastnosti výrobku podle čísel 1 a 2 odpovídají vlastnostem uvedeným v prohlášení podle čísla 9.

Za vyhotovení tohoto prohlášení o vlastnostech je odpovědný pouze výrobce podle č. 4.

Podepsán za výrobce a jménem výrobce



Stefan Rehlinger
Jednatel



Fritz Stockinger
Jednatel

Trier, únor 2022

Ekologie, zdraví a bezpečnost (REACH)

Tento výrobek je produkt, který je definován v článku 3 nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje látky, které se uvolňují při běžném používání výrobku. Bezpečnostní list v souladu s článkem 31 téhož nařízení není nutný, aby mohl být tento výrobek uveden na trh, přepravován nebo používán. Pro bezpečné používání se řiďte pokyny v tomto informačním listu.

Na základě našich současných znalostí tento výrobek neobsahuje žádné látky SVHC (látky vzbuzující velké obavy) v dodatku XIV nařízení REACH nebo takové, které byly zveřejněny na kandidátské listině Evropské agentury pro chemické látky s koncentrací nad 0,1% (w/w).

Vyloučení odpovědnost:

Výše uvedené údaje, zejména doporučení týkající se zpracování a používání našich výrobků jsou v běžném případě založeny na našich znalostech a zkušenostech, předpokladem je správné skladování a používání výrobků.

Vzhledem k rozdílným materiálům, podkladům a odlišným pracovním podmínkám nemůže být poskytnuta záruka na výsledek práce nebo ručení z jakéhokoli právního vztahu, vyplývající jak z těchto pokynů, tak i z ústní poradenské činnosti, kromě úmyslného záměru nebo hrubé nedbalosti. Přitom uživatel musí prokázat, že všechny vědomosti, které jsou zapotřebí k řádnému a úspěšnému předpokládajícímu posouzení společností alwitra, písemnou formou včas a kompletně předal společnosti alwitra v rámci požadavků na posouzení.

Uživatel musí zkontrolovat způsobilost výrobků k předpokládanému účelu použití. alwitra si vyhrazuje změny specifikací výrobku. Je třeba respektovat ochranná práva třetích stran. V dalším platí naše Všeobecné dodací podmínky (ALB). Vždy platí nejnovější místní informační list výrobku, který byste si měli

Pro více informací:

alwitra GmbH
Am Forst 1
54296 Trier
www.alwitra.de
Telefon: +49 651 9102 0