



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

EVALASTIC®
11 100 000 11 13

1. Typ výrobku

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

EVALASTIC®

2. Typ

, číslo šarže alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný identifikátor pre identifikáciu stavebného výrobku v súlade s článkom 11 odsek 4:

Hrúbka 1,3mm

(Kontrolné číslo na strešnom a izolačnom páse a etikete výrobku)

3. Účel použitia

alebo stanovený účel použitia stavebného výrobku v súlade s príslušnými harmonizovanými technickými špecifikáciami, ako je stanovené výrobcom:

Jednovrstvový, homogénny syntetický izolačný pás z EPDM podľa EN 13956 a EN 13967. Tesnenie na vytvorenie spojov a detailov pre tesniaci systém EVALASTIC®.

4. Názov, registrovaný obchodný názov

alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu podľa článku 11 odsek 5:

EVALASTIC®

alwitra GmbH

Am Forst 1, D-54296 Trier

5. Kontaktná adresa:

Prípadne meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorý je poverený úlohami podľa článku 12 odsek 2:

Nie je relevantné (pozri 4.)

6. Stálosť vlastností:

Systém alebo systémy na vyhodnotenie a testovanie stálosti vlastností stavebného výrobku v súlade s prílohou V:

System 2+

7. Notifikovaný orgán (hEN):

V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

1213

Notifikovaná závodná výrobná kontrola, certifikačný orgán č. 1213, SKZ Würzburg vykonáva počiatočnú inšpekciu výroby a závodnej výrobnéj kontroly a vykonáva priebežnú inšpekciu, posúdenie a hodnotenie závodných výrobných kontrol a osvedčenie o zhode závodnej výrobnéj kontroly.

8. Notifikovaný orgán (ETA):**Nie je relevantné (pozri 7.)**

V prípade vyhlásenia o parametroch, týkajúceho sa stavebného výrobku, pre ktorý bolo vydané európske technické osvedčenie:

9. Deklarované parametre

Základné vlastnosti	Parameter	Skúšobná metóda	Harmonizovaný technický popis
Vodotesnosť	$\geq 400 \text{ kPa/72h}$	EN 1928	EN 13956, EN 13967
Reakcia na oheň	Trieda E	EN ISO 11925-2 EN 13501-1	
Odolnosť proti odlupovaniu vo zvare ^a	$\geq 150 \text{ N/50 mm}$	EN 12316-2	
Odolnosť proti odlupovaniu vo zvare ^a	$\geq 200 \text{ N/50 mm}$	EN 12317-2	
Odolnosť proti odlupovaniu vo zvare ^a	Odrhnutie mimo zvaru	EN 12317-2	
Pevnosť v ťahu Pozdĺžne	$\geq 5 \text{ N/mm}^2$	EN 12311-2	
Pevnosť v ťahu Priečne	$\geq 5 \text{ N/mm}^2$	EN 12311-2	
Predĺženie pri pretrhnutí Pozdĺžne	$\geq 300 \%$	EN 12311-2	
Predĺženie pri pretrhnutí Priečne	$\geq 300 \%$	EN 12311-2	
Odolnosť proti nárazovému zaťaženiu	$\geq 300 \text{ mm}$	EN 12691	
Odolnosť proti statickému zaťaženiu	$> 20 \text{ kg}$	EN 12730	
Odolnosť proti ďalšiemu trhaniu	NPD	EN 12310-1	
Odolnosť proti ďalšiemu trhaniu	$\geq 60 \text{ N}$	EN 12310-2	
Ohýbanie pri nízkych teplotách	$\leq -40 \text{ }^{\circ}\text{C}$	EN 495-5	EN 13956
UV ožiarenie	úspešne absolvoval	EN 1297	
Odolnosť proti prerastaniu koreňov	úspešne absolvoval	EN 13948	
Reakcia pri vonkajšom pôsobení požiaru ^b	NPD	EN 13501-5	

^a zváranie horúcim vzduchom

^b v závislosti od testovanej konštrukcie strechy

10. Vyhlásenie

Parametre výrobku podľa bodov 1 a 2 zodpovedajú vyhláseným parametrom podľa bodu 9.e Zodpovedný za vytvorenie tohto vyhlásenia o parametroch je podľa č. 4 iba výrobca.

Podpísaný za výrobcu a v mene výrobcu:



Stefan Rehlinger
Konateľ



Fritz Stockinger
Konateľ

Trier, február 2022

Ekológia, zdravie a bezpečnosť (REACH)

Tento výrobok je produkt podľa článku 3 nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje látky, ktoré sa uvoľňujú pri bežnom používaní výrobku. Karta bezpečnostných údajov v súlade s článkom 31 toho istého nariadenia nie je na predaj, prepravu alebo používanie tohto výrobku potrebná. Pre bezpečné použitie postupujte podľa pokynov v tomto liste.

Podľa našich súčasných poznatkov tento výrobok neobsahuje žiadne SVHC (látky vyvolávajúce veľmi veľké obavy) v prílohe XIV nariadenia REACH alebo také, ktoré boli zverejnené na kandidátnej listine Európskej chemickej agentúry v koncentrácii vyššej ako 0,1 % (w/w).

Vylúčenie záruky:

Vyššie uvedené údaje, najmä odporúčania týkajúce sa spracovania a používania našich výrobkov, sú založené na našich znalostiach a skúsenostiach v bežnej situácii, za predpokladu, že výrobky boli primerane uskladnené a použité.

Vzhľadom na rozdiely materiálov, podkladov a na odlišné pracovné podmienky nemôže byť odvodená žiadna záruka za výsledok práce alebo ručenie, z akéhokoľvek právneho vzťahu, ani na základe uvedených informácií, alebo na základe ústnej konzultácie, okrem prípadu úmyselného zámeru alebo hrubej nedbanlivosti z našej strany. Tu musí užívateľ preukázať, že spoločnosti alwitra v rámci žiadosti o posúdenie včas a v plnom rozsahu písomne poskytol všetky poznatky, ktoré sú pre alwitra potrebné na správne a úspech predpokladajúce posúdenie.

Užívateľ musí skontrolovať vhodnosť výrobku pre zamýšľaný účel použitia. alwitra si vyhradzuje právo vykonávať zmeny v špecifikáciách výrobku. Je potrebné dodržiavať ochranné práva tretích strán. Ďalej platia naše súčasné všeobecné dodacie podmienky (VDP). Platí najnovší miestny technický list výrobku, ktorý je potrebné vyžiadať u nás.

Ďalšie informácie:

alwitra GmbH
Am Forst 1
54296 Trier
www.alwitra.de
telefón: +49 651 9102 0